



圆锥滚子轴承

d 55-65mm-30211-A

参数信息:



|                |         |
|----------------|---------|
| 型号：            | 30211-A |
| 可互换型号按照ISO355： | T3DB055 |
| X-life：        | -       |
| 质量/ m ≈ kg：    | 0.92    |

尺寸mm：

|             |       |
|-------------|-------|
| d：          | 55    |
| D：          | 100   |
| B：          | 21    |
| C：          | 18    |
| T：          | 22.75 |
| r1, r2 min： | 2     |
| r3, r4 min： | 1.5   |
| a ≈：        | 21    |
| d ≈：        | 76.5  |

安装尺寸mm：

|        |     |
|--------|-----|
| d max： | 64  |
| d min： | 64  |
| D min： | 88  |
| D max： | 91  |
| Dmin：  | 94  |
| C min： | 4   |
| C min： | 4.5 |
| r max： | 2   |
| r max： | 1.5 |

基本额定载荷N：

|      |        |
|------|--------|
| 动载荷： | 91000  |
| 静载荷： | 107000 |

计算系数：

|              |       |
|--------------|-------|
| e :          | 0.4   |
| Y :          | 1.48  |
| Y :          | 0.81  |
| 疲劳极限载荷 / N : | 12400 |
| 极限转速 :       | 6700  |
| 参考转速 :       | 4600  |

: